WeWash
Powered by BOSCH

Fiche technique du produit

Lave-linge WeWash Care i-DOS (Mise à jour : 07/2026)

Fabricant	BOSCH
Type	Lave-linge automatique avec dosage automatique de lessive liquide
Référence du modèle	WGG244AWW
Type d'autorisation d'exercer	WNM65G
Certification du produit	VDE
Lieu de fabrication	Allemagne
Autorisation d'exploitation à des fins commerciales	Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines (directive « Machines »)
Capacité nominale	9 kg de linge en coton
Consommation d'énergie : valeurs déterminées conformément à la directive IEC60456: 2010	La consommation d'énergie réelle dépend de l'utilisation de l'appareil. Les valeurs peuvent varier par rapport à celles indiquées en fonction de plusieurs facteurs : la pression et la dureté de l'eau, la température d'arrivée et la température ambiante, le type, la quantité et le degré de salissure du linge, le détergent utilisé, les variations de tension du réseau et les fonctions supplémentaires sélectionnées. **Recommandé aux utilisateurs de WeWash :** – Facile d'entretien, 40 °C, 0,80 kWh Également : – Rapide/Mixte, 40 °C, 0,64 kWh – Coton, 40 °C, 0,65 kWh – Coton, 60 °C, 1,10 kWh
Consommation électrique à l'état non réservé	0,00 W (déconnexion du réseau via la WeWash Box)
Consommation d'eau : valeurs déterminées conformément à la norme CEI 60456:2010	Les valeurs peuvent varier par rapport à celles indiquées en fonction de plusieurs facteurs : la pression et la dureté de l'eau, la température d'arrivée et la température ambiante, le type, la quantité et le degré de salissure du linge, le détergent utilisé, les variations de tension du réseau et les fonctions supplémentaires sélectionnées. **Recommandé aux utilisateurs de WeWash :** – Facile d'entretien, 40 °C, 61 l (durée du programme : 0 h 49 min) Également : – Rapide/Mix, 40 °C, 44 l (durée du programme : 0 h 47 min) – Coton, 40 °C, 82 l – Coton, 60 °C, 82 l Il doit être raccordé à une arrivée d'eau équipée d'un dispositif de sécurité empêchant la contamination de l'eau potable par refoulement (conformément à la norme DIN EN 1717).
Émissions	Bruit aérien : Lavage 50 dB(A), Essorage 71 dB(A) Émission thermique : ~0,15 kW d'émission thermique pendant l'utilisation, en fonction du programme et du linge
Dimensions	Hauteur de l'appareil : 84,8 cm, largeur de l'appareil : 59,8 cm, profondeur de l'appareil : 59,0 cm, profondeur de l'appareil avec la porte fermée : 63,6 cm, profondeur de l'appareil avec la porte ouverte : 107,3 cm
Poids	75.7 kg
Raccordements :	Eau d'alimentation : raccord à joint plat de 3/4", Aquastop Eaux d'évacuation : 24 - 40 mm Tension d'alimentation : 220-240 V, 50 Hz Puissance absorbée : 2 300 W, protection par fusible de 16 A
Hauteur de refoulement	Dénivelé maximal entre le lieu d'installation et l'évacuation : 100 cm

Produktdatenblatt_WeWash Care_Waschmaschine_WGG244AWW_FR_0726